

Niszczarka przemysłowa HSM TriShredder 6060

Specyfikacja techniczna


Szerokość cięcia:	7,5 x 40-80mm	Klasa tajności:	P-3 O-2 T-3 E-2
Wydajność:	2500 kg/h	Rok produkcji:	2012

Przeznaczenie: Papier ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe, segregatory, pamięci USB

W skład urządzenia wchodzi:

1. Niszczarka I stopnia V600
Szerokość robocza 650mm
Wielkość ścinki 25 x 160-200mm
Prędkość obrotowa 25 obr / min
Napięcie zasilania 3 x 400V / 50Hz
Moc 2 x 11kW
2. Niszczarka II stopnia P600
Szerokość robocza 650mm
Wielkość ścinki 10,5 x 40-76mm
Prędkość obrotowa 60 obr / min
Napięcie zasilania 3 x 400V / 50Hz
Moc 2 x 9,2kW
3. Niszczarka III stopnia P600
Szerokość robocza 650mm
Wielkość ścinki 7,5 x 40-80mm
Prędkość obrotowa 75 obr / min
Napięcie zasilania 3 x 400V / 50Hz
Moc 2 x 9,2kW
4. Taśmociąg odbierający
Moc 0,55kW
Napięcie zasilania 3 x 400V / 50Hz
Prędkość posuwu 0,5m/s
Długość 2500mm
Szerokość 600mm
5. Szafa sterująca
Napięcie zasilania 3 x 400V / 50Hz
Moc całkowita około 64 kW
Zalecanie zabezpieczenie 160 A gG/gL/C/K
Stałe przyłącze elektryczne





Zdjęcia poglądowe

Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl